EN

Tested & Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, 53, 401 and NSF/ANSI/CAN 372 in British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl & SS2 Ultra Fluoride Gravity Filter System 8.5L (2.25 USG) for the reduction of: -

- Nominal Particulate Reduction; Class 1
- Turbidity Reduction
- Cyst Reduction

Cartridge Capacity: 1,500 litres (400 USG) or 6 months whichever reached first.

Step 1 - Authenticate and Install

Remove the filter from the plastic bag and check that the washer is present and placed over the threaded mount. Visit **Doulton.com/product-authentication** and input the requested codes. For installation, follow the detailed installation instructions supplied with your filter system. Installation for the Gravity Filter System is carried out as follows: Insert the candle mount stem through the hole in the upper chamber of the gravity housing. From beneath, thread the supplied wing nut onto the stem and tighten finger-tight — **DO NOT OVERTIGHTEN**. Assemble the rest of the system according to the instructions supplied with your system and condition your filters before use. To remove, reverse the steps by loosening the wing nut and lifting the candle out.

Do not use where water is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems Certified for Cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable Cysts. Any additional claims have not been evaluated by NSF so are not supported by the certification for this product. *Performance & Service life is dependent on the water quality and the flow rate that the water is filtered at.

Step 2 - Condition Filter

Put the top chamber onto the bottom chamber. Ensure the outlet tap is in the "off" position. Carefully fill the top chamber with cold water to just below the rim of the top chamber and place the lid in position. CARE MUST BE TAKEN AT ALL TIMES TO AVOID SPILLAGE OF UNFILTERED WATER DOWN THE OUTSIDE OF THE FILTER HOUSING. IF SPILLAGE OCCURS, PLEASE WIPE AWAY IMMEDIATELY TO AVOID POTENTIAL CONTAMINATION OF YOUR FILTERED WATER IN THE BOTTOM CHAMBER. Allow all of the water to filter through. Our filter is made of ceramic and contains carbon: this means particles may be visible when water filters through for the first time. Flush the following number of chambers through the filters prior use (See the table).

Step 3 - Cleaning the Filter

Due to filtration of particulate contaminants from the water during use, the flow of water from the filter may reduce. To restore the flow, wash and dry hands then remove, clean and replace the cartridge as follows. Remove the cartridge in accordance with the filter installation instruction taking care at all times not to contaminate the threaded part of the mount with unfiltered water. Take the cartridge to a sink. Hold the cartridge under running water and evenly scour with a stiff brush or kitchen scouring pad. The cartridge is now ready for replacement into the filter housing in accordance with the filter installation instructions.

Step 4 - Product Disposal

To dispose of your ceramic filters responsibly, please follow these guidelines. For ceramic filters, first follow the cleaning instructions and then carefully break them to separate the plastic components (mount and internal adaptor). The ceramic and carbon elements can then be crushed and repurposed as drainage material for plant pots. Plastic & rubber parts, including washers (EPDM), wingnuts (PP GF (polypropylene glass-filled)), mounts (PPO &PPE) and adaptors (ABS) may also be recyclable-please verify with your local recycling.

LEGAL DISCLAIMER

In the absence of any negligence or other breach of duty by us, the installation and use of this product is entirely at your own risk. You must at all times observe and comply with our instructions (whether set out in the appliance manual or otherwise) relating to the installation and use of this product. We will not be liable nor responsible to you for any loss or damage, legal disputes or conflicts of interests and other adverse events you suffer as a result of your failure to observe or comply with our instructions or otherwise results from your misuse or irresponsible or negligent use of the product or as a result of any events outside of our control. To the maximum extent permitted by any applicable laws, we make no warranty, representation or guarantee (whether express, imped or otherwise) regarding the fitness, merchantability, or suitability of this product for any unreasonable or unforeseeable purpose. This disclaimer does not affect your statutory consumer rights or otherwise restrict or limit any liability that we cannot lawfully exclude under any applicable laws.

DE

Getestet und zertifiziert von NSF International gemäß NSF/ANSI Standard 42, 53, 401 und NSF/ANSI/CAN 372 in British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl & SS2 Ultra Fluoride Gravity Filter System 8,5 l (2,25 USG) zur Reduzierung von: -

- Nominale Partikelreduktion; Klasse 1
- Trübungsreduktion
- Zystenreduktion

Kartuschenkapazität: 1.500 Liter (400 USG) oder 6 Monate, je nachdem, was zuerst erreicht wird.

Schritt 1 – Authentifizierung und Installation

Nehmen Sie den Filter aus der Plastiktüte und überprüfen Sie, ob die Unterlegscheibe vorhanden ist und über der Gewindehalterung sitzt. Besuchen Sie **Doulton.com/product-authentication** und geben Sie die angeforderten Codes ein. Befolgen Sie für die Installation die detaillierte Montageanleitung, die Ihrem Filtersystem beiliegt. Die Installation des Schwerkraftfiltersystems erfolgt wie folgt: Führen Sie den Schaft der Kerzenhalterung durch die Öffnung in der oberen Kammer des Schwerkraftgehäuses. Schrauben Sie von unten die mitgelieferte Flügelmutter auf den Schaft und ziehen Sie sie handfest an – **NICHT ZU FEST ANZIEHEN**. Bauen Sie den Rest des Systems gemäß der mitgelieferten Anleitung zusammen und konditionieren Sie Ihre Filter vor dem Gebrauch. Zum Ausbau führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, indem Sie die Flügelmutter lösen und den Kerzenfilter herausheben.

Nicht verwenden, wenn das Wasser mikrobiologisch unsicher oder von unbekannter Qualität ist, ohne dass vor oder nach dem System eine angemessene Desinfektion erfolgt. Systeme,die für die Zystenreduktion zertifiziert sind, können für desinfiziertes Wasser verwendet werden, das filterbare Zysten enthalten kann. Alle weiteren Angaben wurden nicht von NSF geprüft und werden daher nicht durch die Zertifizierung für dieses Produkt unterstützt. *Die Leistung und Lebensdauer hängen von der Wasserqualität und der Durchflussrate ab, mit der das Wasser gefiltert wird.

Schritt 2 – Filter konditionieren

Setzen Sie die obere Kammer auf die untere Kammer. Stellen Sie sicher, dass der Auslaufhahn auf „Aus" steht. Füllen Sie die obere Kammer vorsichtig mit kaltem Wasser bis knapp unter den Rand der oberen Kammer und setzen Sie den Deckel auf. ACHTEN SIE STETS DARAUF, DASS KEIN UNGEFILTERTES WASSER AN DER AUSSENSEITE DES FILTERGEHÄUSES VERSCHÜTTET WIRD. SOLLTE ES ZUM VERSCHÜTTEN KOMMEN, WISCHEN SIE DAS WASSER BITTE SOFORT WEG, UM EINE MÖGLICHE VERUNREINIGUNG DES GEFILTERTEN WASSERS IN DER UNTEREN KAMMER ZU VERMEIDEN. Lassen Sie das gesamte Wasser durchlaufen. Unser Filter besteht aus Keramik und enthält Aktivkohle: Das bedeutet, dass beim ersten Durchlaufen des Wassers Partikel sichtbar sein können. Spülen Sie vor der ersten Verwendung die angegebene Anzahl an Kammern durch die Filter (siehe Tabelle).

Schritt 3-Reinigen des Filters

Aufgrund der Filtration von Partikeln aus dem Wasser während des Gebrauchs kann sich der Wasserfluss aus dem Filter verringern. Um den Fluss wiederherzustellen, waschen und trocknen Sie Ihre Hände und entfernen, reinigen und ersetzen Sie die Kartusche wie folgt. Entfernen Sie die Kartusche gemäß der Filterinstallationsanleitung und achten Sie dabei stets darauf, den Gewindeteil der Halterung nicht mit ungefiltertem Wasser zu verunreinigen. Bringen Sie die Kartusche zu einem Waschbecken. Halten Sie die Kartusche unter fließendes Wasser und schrubben Sie sie gleichmäßig mit einer harten Bürste oder einem Küchenschwamm. Die Kartusche ist nun bereit für den Wiedereinbau in das Filtergehäuse gemäß der Filterinstallationsanleitung.

Schritt 4 – Produktentsorgung

Um Ihre Keramikfilter verantwortungsbewusst zu entsorgen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien. Bei Keramikfiltern befolgen Sie zunächst die Reinigungsanweisungen und zerbrechen Sie sie anschließend vorsichtig, um die Kunststoffkomponenten (Halterung und innerer Adapter) zu trennen. Die Keramik- und Kohleelemente können anschließend zerkleinert und als Drainagematerial für Blumentöpfe wiederverwendet werden. Kunststoff- und Gummiteile, einschließlich Unterlegscheiben (EPDM), Flügelmuttern (PP GF (glasfaserverstärktes Polypropylen)), Halterungen (PPO & PPE) und Adapter (ABS), sind möglicherweise ebenfalls recycelbar – bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle.

RECHTLICHER HINWEIS

Sofern keine Fahrlässigkeit oder sonstige Pflichtverletzung unsererseits vorliegt, erfolgt die Installation und Verwendung dieses Produkts auf Ihr eigenes Risiko. Sie müssen jederzeit unsere Anweisungen (unabhängig davon, ob diese in der Bedienungsanleitung des Geräts oder anderweitig aufgeführt sind) bezüglich der Installation und Verwendung dieses Produkts beachten und befolgen. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Verluste oder Schäden, Rechtsstreitigkeiten oder Interessenkonflikte und andere nachteilige Ereignisse, die Ihnen aufgrund der Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung unserer Anweisungen oder anderweitig aufgrund Ihrer missbräuchlichen, unverantwortlichen oder fahrlässigen Verwendung des Produkts oder aufgrund von Ereignissen außerhalb unserer Kontrolle entstehen. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, geben wir keine Gewährleistungen, Zusicherungen oder Garantien (weder ausdrücklich noch stillschweigend oder anderweitig) hinsichtlich der Eignung, Marktgängigkeit oder Tauglichkeit dieses Produkts für einen unangemessenen oder unvorhersehbaren Zweck. Dieser Haftungsausschluss hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte und schränkt auch nicht die Haftung ein, die wir nach geltendem Recht nicht ausschließen können.

ES

Probado y certificado por NSF International según las normas NSF/ANSI 42, 53, 401 y NSF/ANSI/CAN 372 en British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl y SS2 Ultra Fluoride Sistema de filtro por gravedad de 8,51 (2,25 galones estadounidenses) para la reducción de: -

- Reducción nominal de partículas; Clase 1
- Reducción de turbidez
- Reducción de quistes

Capacidad del cartucho: 1500 litros (400 USG) o 6 meses, lo que se alcance primero.

Paso 1: Autenticación e instalación

Saque el filtro de la bolsa de plástico y compruebe que la arandela está presente y colocada sobre el soporte roscado. Visite **Doulton.com/product-authentication** e introduzca los códigos solicitados. Para la instalación, siga las instrucciones detalladas que se incluyen con su sistema de filtrado. La instalación del sistema de filtrado por gravedad se realiza de la siguiente manera: Inserte el vástago del soporte del cartucho a través del orificio de la cámara superior de la carcasa de gravedad. Desde abajo, enrosque la tuerca de mariposa suministrada en el vástago y apriete con los dedos —**NO APRIETE EN EXCESO**—. Monte el resto del sistema siguiendo las instrucciones suministradas con su sistema y aclimate los filtros antes de usarlos. Para desmontarlo, invierta los pasos aflojando la tuerca de mariposa y sacando el filtro cilíndrico.

No utilizar en lugares donde el agua no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden utilizarse en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables. Cualquier otra afirmación no ha sido evaluada por NSF, por lo que no está respaldada por la certificación de este producto. *El rendimiento y la vida útil dependen de la calidad del agua y del caudal al que se filtra el agua.

Paso 2: Acondicionamiento del filtro

Coloque la cámara superior sobre la cámara inferior. Asegúrese de que el grifo de salida esté en la posición «cerrado». Llene con cuidado la cámara superior con agua fría hasta justo por debajo del borde de la misma y coloque la tapa en su sitio. SE DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN TODO MOMENTO PARA EVITAR QUE SE DERRAME AGUA SIN FILTRAR POR EL EXTERIOR DE LA CARCASA DEL FILTRO. SI SE PRODUCE UN DERRAME, LÍMPIELO INMEDIATAMENTE PARA EVITAR UNA POSIBLE CONTAMINACIÓN DEL AGUA FILTRADA EN LA CÁMARA INFERIOR. Deje que toda el agua se filtre. Nuestro filtro está fabricado en cerámica y contiene carbón: esto significa que pueden verse partículas cuando el agua se filtra por primera vez. Enjuague el número de cámaras indicado a través de los filtros antes de su uso (consulte la tabla).

Paso 3: limpieza del filtro

Debido a la filtración de partículas contaminantes del agua durante el uso, el caudal de agua del filtro puede reducirse. Para restablecer el caudal, lávese y séquese las manos y, a continuación, retire, limpie y sustituya el cartucho de la siguiente manera. Retire el cartucho siguiendo las instrucciones de instalación del filtro, teniendo cuidado en todo momento de no contaminar la parte roscada del soporte con agua sin filtrar. Lleve el cartucho a un fregadero. Sostenga el cartucho bajo el agua corriente y frótelo uniformemente con un cepillo duro o un estropajo de cocina. El cartucho ya está listo para volver a colocarlo en la carcasa del filtro de acuerdo con las instrucciones de instalación del filtro.

Paso 4: Eliminación del producto

Para desechar sus filtros de cerámica de forma responsable, siga estas instrucciones. En el caso de los filtros de cerámica, siga primero las instrucciones de limpieza y luego rómpalos con cuidado para separar los componentes de plástico (soporte y adaptador interno). Los elementos de cerámica y carbón se pueden triturar y reutilizar como material de drenaje para macetas. Las piezas de plástico y goma, incluidas las arandelas (EPDM), las tuercas de mariposa (PP GF (polipropileno reforzado con fibra de vidrio)), los soportes (PPO y PPE) y los adaptadores (ABS) también pueden ser reciclables; por favor, consúltelo con su centro de reciclaje local.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL

En ausencia de negligencia u otro incumplimiento de nuestras obligaciones, la instalación y el uso de este producto son bajo su propia responsabilidad. Debe observar y cumplir en todo momento nuestras instrucciones (ya sean las que figuran en el manual del aparato o de otro tipo) relativas a la instalación y el uso de este producto. No seremos responsables ante usted por ninguna pérdida o daño, disputa legal o conflicto de intereses y otros eventos adversos que sufra como resultado de su incumplimiento o inobservancia de nuestras instrucciones o que se deriven de su uso indebido o irresponsable o negligente del producto, o como resultado de cualquier evento fuera de nuestro control. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, no ofrecemos ninguna garantía, declaración o aval (ya sea explícito, implícito o de otro tipo) en relación con la idoneidad, comerciabilidad o adecuación de este producto para cualquier fin irrazonable o imprevisible. Esta exención de responsabilidad no afecta a sus derechos legales como consumidor ni restringe o limita de ningún modo cualquier responsabilidad que no podamos excluir legalmente en virtud de la legislación aplicable.

FR

Testé et certifié par NSF International selon les normes NSF/ANSI 42, 53, 401 et NSF/ANSI/CAN 372 dans le système de filtration par gravité British Berkefeld SS2Ultra Sterasyl & SS2 Ultra Fluoride 8,5 L (2,25 USG) pour la réduction de:-

- Réduction nominale des particules; classe 1
- Réduction de la turbidité
- Réduction des kystes

Capacité de la cartouche: 1500 litres (400 USG) ou 6 mois, selon la première éventualité.

Étape 1 - Authentification et installation

Retirez le filtre de son emballage en plastique et vérifiez que la rondelle est bien présente et placée sur le support fileté. Rendez-vous sur **Doulton.com/product-authentication** et saisissez les codes demandés. Pour l'installation, suivez les instructions détaillées fournies avec votre système de filtration. L'installation du système de filtration par gravité s'effectue comme suit : insérez la tige du support de cartouche à travers l'orifice situé dans la chambre supérieure du boîtier de gravité. Par le dessous, vissez l'écrou papillon fourni sur la tige et serrez à la main — **NE SERREZ PAS TROP**. Assemblez le reste du système conformément aux instructions fournies avec votre système et conditionnez vos filtres avant utilisation. Pour le retirer, inversez les étapes en desserrant l'écrou papillon et en retirant le filtre cylindrique.

Ne pas utiliser lorsque l'eau est microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés sur de l'eau désinfectée susceptible de contenir des kystes filtrables. Toute autre allégation n'a pas été évaluée par NSF et n'est donc pas prise en charge par la certification de ce produit. *Les performances et la durée de vie dépendent de la qualité de l'eau et du débit de filtration de l'eau.

Étape 2 - Conditionnement du filtre

Placez la chambre supérieure sur la chambre inférieure. Assurez-vous que le robinet de sortie est en position « fermé ». Remplissez soigneusement la chambre supérieure d'eau froide jusqu'à un niveau juste en dessous du rebord de la chambre supérieure, puis remettez le couvercle en place. VOUS DEVEZ TOUJOURS FAIRE ATTENTION À ÉVITER DE RENVERSER DE L'EAU NON FILTRÉE SUR L'EXTÉRIEUR DU BOÎTIER DU FILTRE. EN CAS DE DÉVERSEMENT, VEUILLEZ ESSUYER IMMÉDIATEMENT POUR ÉVITER TOUTE CONTAMINATION POTENTIELLE DE L'EAU FILTRÉE DANS LA CHAMBRE INFÉRIEURE. Laissez toute l'eau s'écouler à travers le filtre. Notre filtre est en céramique et contient du charbon : cela signifie que des particules peuvent être visibles lors de la première filtration. Rincez le nombre de chambres indiqué à travers les filtres avant utilisation (voir le tableau).

Étape 3 - Nettoyage du filtre

En raison de la filtration des particules contaminantes présentes dans l'eau pendant l'utilisation, le débit d'eau du filtre peut diminuer. Pour rétablir le débit, lavez-vous et séchez-vous les mains, puis retirez, nettoyez et remplacez la cartouche comme suit. Retirez la cartouche conformément aux instructions d'installation du filtre, en veillant à tout moment à ne pas contaminer la partie filetée du support avec de l'eau non filtrée. Apportez la cartouche à un évier. Tenez la cartouche sous l'eau courante et frottez-la uniformément avec une brossedure ou un tampon à récurer. La cartouche est maintenant prête à être replacée dans le boîtier du filtre conformément aux instructions d'installation du filtre.

Étape 4 - Élimination du produit

Pour éliminer vos filtres en céramique de manière responsable, veuillez suivre ces consignes. Pour les filtres en céramique, suivez d'abord les instructions de nettoyage, puis cassez-les avec précaution pour séparer les composants en plastique (support et adaptateur interne). Les éléments en céramique et en charbon peuvent ensuite être broyés et réutilisés comme matériau de drainage pour les pots de fleurs. Les pièces en plastique et en caoutchouc, y compris les rondelles (EPDM), les écrous à oreilles (PP GF (polypropylène chargé de verre)), les supports (PPO et PPE) et les adaptateurs (ABS) peuvent également être recyclables — veuillez vérifier auprès de votre centre de recyclage local.

MENTIONS LÉGALES

En l'absence de négligence ou d'autre manquement à nos obligations, l'installation et l'utilisation de ce produit se font entièrement à vos propres risques. Vous devez à tout moment respecter et vous conformer à nos instructions (qu'elles figurent dans le manuel de l'appareil ou ailleurs) relatives à l'installation et à l'utilisation produit. Nous ne serons pas responsables envers vous des pertes ou dommages, litiges juridiques ou conflits d'intérêts et autres événements indésirables que vous subissez en raison de votre non-respect ou de votre non-conformité à nos instructions ou résultant autrement de votre mauvaise utilisation ou de votre utilisation irresponsable ou négligente du produit ou à la suite de tout événement indépendant de notre volonté. Dans la mesure maximale permise par les lois applicables, nous n'offrons aucune garantie, déclaration ou assurance (expresse, implicite ou autre) concernant l'adéquation, la qualité marchande ou la pertinence de ce produit pour tout usage déraisonnable ou imprévisible. Cette clause de non-responsabilité n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur et ne restreint ni ne limite en aucune façon notre responsabilité que nous ne pouvons légalement exclure en vertu des lois applicables.

British Berkefeld®

A GENUINE CERAMIC WATER FILTER
MADE IN BRITAIN

Doulton® Ceramic Drinking Water Filter

Operating & Exchange Instructions

Ultra Sterasyl W9121226 Ultra Fluoride W9120133

For use in SS2 Gravity System



Filter Element	6L Housing (1.6 US Gal)	NSF Certified 8.5L Housing (2.25 US Gal)	12L Housing (3.2 US Gal)
Ultra Sterasyl	Flush 3 chambers	Flush 2 chambers	Flush 2 chambers
Ultra Fluoride	Flush 4 chambers	Flush 3 chambers	Flush 2 chambers

Authenticate and Register your Doulton® Drinking Water Filter

DE - Authentifizieren und registrieren Sie Ihren Doulton® Trinkwasserfilter
ES - Autentifique y registre su filtro de agua potable Doulton®
FR - Authentifiez et enregistrez votre filtre à eau Doulton®
IT- Autentica e registra il tuo filtro per acqua potabile Doulton®
NL - Uw Doulton®-drinkwaterfilter authenticeren en registreren
BG - Удостоверете и регистрирайте вашия филтър за питейна вода Doulton®
PT - Autentique e registe o seu filtro de água potável Doulton®
PL - Uwierzytelnij i zarejestruj swój filtr do wody pitnej Doulton®.
SK - Overte a zaregistrujte svoj filter na pitnú vodu Doulton®

Manufactured by:

Doulton Water Filters, Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, United Kingdom.
Telephone: +44 (0) 1782 664420
Email: filtersales@doulton.com

Doulton®, British Berkefeld®, Sterasyl®, and BioTect® are trademarks registered to Fairey Industrial Ceramics Limited. Fairey Industrial Ceramics Limited trading as Doulton Water Filters

IT

Testato e certificato da NSF International secondo gli standard NSF/ANSI 42, 53, 401 e NSF/ANSI/CAN 372 nel sistema di filtraggio a gravità British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl & SS2 Ultra Fluoride da 8,5 litri (2,25 USG) per la riduzione di: -

- Riduzione nominale delle particelle; Classe 1
- Riduzione della torbidità
- Riduzione delle cisti

Capacità della cartuccia: 1.500 litri (400 USG) o 6 mesi, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo.

Fase 1 - Autenticazione e installazione

Estrarre il filtro dal sacchetto di plastica e verificare che la rondella sia presente e posizionata sopra il supporto filettato. Visitare il sito **Doulton.com/product-authentication** e inserire i codici richiesti. Per l'installazione, seguire le istruzioni dettagliate fornite con il sistema di filtrazione. L'installazione del sistema di filtrazione a gravità si effettua come segue: inserire lo stelo del supporto a candela attraverso il foro nella camera superiore dell'alloggiamento a gravità. Dal basso, avvitare il dado ad alette in dotazione sullo stelo e serrare a mano — **NON SERRARE ECCESSIVAMENTE**. Assemblare il resto del sistema secondo le istruzioni fornite con il sistema e preparare i filtri prima dell'uso. Per la rimozione, invertire la procedura allentando il dado ad alette ed estraendo il filtro a candela.

Non utilizzare in presenza di acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata disinfezione prima o dopo il sistema. I sistemi certificati per la riduzione delle cisti possono essere utilizzati su acqua disinfettata che potrebbe contenere cisti filtrabili. Eventuali ulteriori dichiarazioni non sono state valutate da NSF e non sono quindi supportate dalla certificazione di questo prodotto. *Le prestazioni e la durata dipendono dalla qualità dell'acqua e dalla portata alla quale l'acqua viene filtrata.

Fase 2 - Condizionamento del filtro

Posizionare la camera superiore su quella inferiore. Assicurarsi che il rubinetto di uscita sia in posizione "chiusa". Riempire con cura la camera superiore con acqua fredda fino a un livello appena inferiore al bordo della camera stessa e posizionare il coperchio. PRESTARE SEMPRE ATTENZIONE PER EVITARE LA FUORIUSCITA DI ACQUA NON FILTRATA SULLA PARTE ESTERNA DELL'ALLOGGIAMENTO DEL FILTRO. IN CASO DI FUORIUSCITA, SI PREGA DI ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE PER EVITARE UNA POTENZIALE CONTAMINAZIONE DELL'ACQUA FILTRATA NELLA CAMERA INFERIORE. Lasciare che tutta l'acqua venga filtrata. Il nostro filtro è realizzato in ceramica e contiene carbone: ciò significa che potrebbero essere visibili delle particelle quando l'acqua viene filtrata per la prima volta. Prima dell'uso, far passare il seguente numero di camere attraverso i filtri (vedere la tabella).

Fase 3 - Pulizia del filtro

A causa della filtrazione delle particelle contaminanti presenti nell'acqua durante l'uso, il flusso d'acqua dal filtro potrebbe ridursi. Per ripristinare il flusso, lavarsi e asciugarsi le mani, quindi rimuovere, pulire e sostituire la cartuccia come segue. Rimuovere la cartuccia seguendo le istruzioni di installazione del filtro, prestando attenzione a non contaminare la parte filettata del supporto con acqua non filtrata. Portare la cartuccia al lavandino. Tenere la cartuccia sotto l'acqua corrente e strofinarla uniformemente con una spazzola rigida o una paglietta da cucina. La cartuccia è ora pronta per essere reinserita nell'alloggiamento del filtro secondo le istruzioni di installazione del filtro.

Fase 4 - Smaltimento del prodotto

Per smaltire i filtri in ceramica in modo responsabile, seguire queste linee guida. Per i filtri in ceramica, seguire prima le istruzioni di pulizia e poi romperli con cura per separare i componenti in plastica (supporto e adattatore interno). Gli elementi in ceramica e carbone possono quindi essere frantumati e riutilizzati come materiale drenante per vasi da fiori. Anche le parti in plastica e gomma, comprese rondelle (EPDM), dadi ad alette (PP GF (polipropilene caricato con fibra di vetro)), supporti (PPO e PPE) e adattatori (ABS) possono essere riciclabili: si prega di verificare con il proprio centro di riciclaggio locale.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

In assenza di negligenza o altra violazione dei nostri doveri, l'installazione e l'uso di questo prodotto sono interamente a vostro rischio. E necessario osservare e rispettare in ogni momento le nostre istruzioni (indipendentemente dal fatto che siano riportate nel manuale dell'apparecchio o altrove) relative all'installazione e all'uso di questo prodotto. Non saremo responsabili nei vostri confronti per eventuali perdite o danni, controversie legali o conflitti di interesse e altri eventi avversi subiti a causa della mancata osservanza o del mancato rispetto delle nostre istruzioni o comunque derivanti da un uso improprio o irresponsabile o negligente del prodotto o a seguito di eventi al di fuori del nostro controllo. Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, non forniamo alcuna garanzia, dichiarazione o assicurazione (esplicita, implicita o di altro tipo) in merito all'idoneità, alla commerciabilità o all'adeguatezza di questo prodotto per qualsiasi scopo irragionevole o imprevedibile. La presente esclusione di responsabilità non pregiudica i diritti legali dei consumatori né limita o restringe in alcun modo la responsabilità che non possiamo escludere legalmente ai sensi delle leggi applicabili.

NL

Getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI-norm 42, 53, 401 en NSF/ANSI/CAN 372 in British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl & SS2 Ultra Fluoride Gravity Filter System 8,51 (2,25 USG) voor de vermindering van: -

- Nominale deeltjesvermindering; klasse 1
- Troebelheidsreductie
- Cystereductie

Capaciteit cartridge: 1500 liter (400 USG) of 6 maanden, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Stap 1 - Verificatie en installatie

Haal het filter uit de plastic verpakking en controleer of de sluitring aanwezig is en over de schroefdraadbevestiging is geplaatst. Ga naar **Doulton.com/product-authentication** en voer de gevraagde codes in. Volg voor de installatie de gedetailleerde installatie-instructies die bij uw filtersysteem zijn geleverd. De installatie van het zwaartekrachtfiltersysteem verloopt als volgt: Steek de schacht van de filterhouder door het gat in de bovenste kamer van de zwaartekrachtbehuizing. Schroef van onderaf de meegeleverde vleugelmoer op de steel en draai deze handvast aan — **NIET TE VAST AANDRAAIEN**. Monteer de rest van het systeem volgens de instructies die bij uw systeem zijn geleverd en laat uw filters voor gebruik inlopen. Om het filter te verwijderen, voert u de stappen in omgekeerde volgorde uit door de vleugelmoer los te draaien en de filter uit te tillen.

Niet gebruiken wanneer het water microbiologisch onveilig is of van onbekende kwaliteit zonder adequate desinfectie voor of na het systeem. Systemen die gecertificeerd zijn voor cystereductie mogen worden gebruikt opgedesinfecteerd water dat filterbare cysten kan bevatten. Eventuele aanvullende claims zijn niet geëvalueerd door NSF en worden dus niet ondersteund door de certificering voor dit product. *De prestaties en levensduur zijn afhankelijk van de waterkwaliteit en de doorstroomsnelheid waarmee het water wordt gefilterd.

Stap 2 - Filter conditioneren

Plaats de bovenste kamer op de onderste kamer. Zorg ervoor dat de uitlaattkraan in de "uit"-stand staat. Vul de bovenste kamer voorzichtig met koud water tot net onder de rand van de bovenste kamer en plaats het deksel op zijn plaats. WEES TE ALLEN TIJDE VOORZICHTIG OM TE VOORKOMEN DAT ONGEFILTERD WATER AAN DE BUITENKANT VAN DE FILTERBEHUIZING MORS. INDIEN ER WATER MORS, VEEG DIT DAN ONMIDDELLIJK WEG OM MOGELIJKE VERONTREINIGING VAN HET GEFILTERDE WATER IN DE ONDERKAMER TE VOORKOMEN. Laat al het water door de filters lopen. Ons filter is gemaakt van keramiek en bevat koolstof: dit betekent dat er deeltjes zichtbaar kunnen zijn wanneer het water voor het eerst door het filter loopt. Spoel het aangegeven aantal kamers door de filters vóór gebruik (zie de tabel).

Stap 3 - Het filter reinigen

Door het filteren van deeltjesverontreinigingen uit het water tijdens het gebruik, kan de waterstroom uit het filter afnemen. Om de stroom te herstellen, wasten droogt u uw handen en verwijdert, reinigt en vervangt u de cartridge als volgt. Verwijder de cartridge volgens de installatie-instructies van het filter en zorger daarbij altijd voor dat het schroefdraadgedeelte van de houder niet verontreinigd raakt met ongefilterd water. Breng de cartridge naar een gootsteen. Houd de cartridge onder stromend water en schrob deze gelijkmatig met een harde borstel of een schuursponsje. De cartridge is nu klaar om te worden teruggeplaatst in de filterbehuizing volgens de installatie-instructies van het filter.

Stap 4 - Afvoer van het product

Volg deze richtlijnen om uw keramische filters op verantwoorde wijze af te voeren. Volg voor keramische filters eerst de reinigingsinstructies en breek ze vervolgens voorzichtig om de plastic onderdelen (bevestiging en interne adapter) te scheiden. De keramische en koolstofelementen kunnen vervolgens worden vermalen en hergebruikt als drainage-materiaal voor plantenpotten. Kunststof- en rubberen onderdelen, waaronder ringen (EPDM), vleugelmoeren (PP GF (met glas versterkt polypropyleen)), bevestigingen (PPO & PPE) en adapters (ABS) zijn mogelijk ook recyclebaar – neem contact op met uw lokale recyclingdienst om dit te verifiëren.

WETTELIJKE DISCLAIMER

Bij gebrek aan nalatigheid of andere plichtsverzuim van onze kant, is de installatie en het gebruik van dit product geheel op eigen risico. U moet te allen tijde onze instructies (zoals uiteengezet in de handleiding van hetapparaat of anderszins) met betrekking tot de installatie en het gebruik van dit product naleven en opvolgen. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens u voor enig verlies of schade, juridische geschillen of belangenconflicten en andere ongunstige gebeurtenissen die u ondervindt als gevolg van het niet naleven of opvolgen van onze instructies of anderszins het gevolg zijn van uw verkeerd gebruik of onverantwoord of nalatig gebruik van het product of als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle. Voor zover maximaal toegestaan door de toepassellijke wetgeving, geven wij geen garantie, verklaring of waarborg (hetzij expliciet, impliciet of anderszins) met betrekking tot de geschiktheid, verkoopbaarheid of bruikbaarheid van dit product voor onredelijke of onvoorziene doeleinden. Deze disclaimer heeft geen invloed op uw wettelijke consumentenrechten en beperkt of beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid die wij volgens de toepassellijke wetgeving niet wettelijk kunnen uitsluiten.

BG

Тестван и сертифициран от NSF International съгласно стандарти NSF/ANSI 42, 53, 401и NSF/ANSI/CAN 372 B British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl &SS2 Ultra Fluoride Gravity Filter System 8,5л (2,25 USG) за намаляване на: -

- Номинално намаляване на частиците; клас 1
- Намаляване на мътността
- Намаляване на цистите

Капацитет на касетата: 1500 литра (400 USG) или 6 месеца, което от двете настъпи по-рано.

Стъпка 1 – Проверка на автентичността и монтаж

Извадете филтъра от пластмасовия плик и проверете дали шайбата е налице и е поставена върху резбовата основа. Посетете **Doulton.com/product-authentication** и въведете изисканите кодове. За монтажа следвайте подробните инструкции за монтаж, приложени към вашата филтърна система. Монтажът на гравитационната филтърна система се извършва, както следва: Промушете стъблото на филтърната основа през отвора в горната камера на корпуса на гравитационната система. Отдолу навийте приложената крилчата гайка върху стъблото и я затегнете с ръка — **НЕ ЗАТЕГЛЯЙТЕ ПРЕКАЛЕНО**. Сглобете останалата част от системата според инструкциите, приложени към вашата система, и подгответе филтрите преди употреба. За да я демонтирате, изпълнете стъпките в обратен ред, като разхлабите крилчатата гайка и извадите филтъра.

Не използвайте, когато водата е микробиологично опасна или с неизвестно качество без подходяща дезинфекция преди или след системата. Системите сертифицирани за намаляване на цистите могат да се използват за дезинфекцирана вода, която може да съдържа филтрируеми цисти. Всички допълнителни твърдения не са оценени от NSF, така че не са подкрепени от сертификацията за този продукт. *Производителността и експлоатационният живот зависят от качеството на водата и дебита, при който се филтрира водата.

Стъпка 2 – Подготовка на филтъра

Поставете горната камера върху долната камера. Уверете се, че изходният кран е в положение „затворен". Внимателно напълнете горната камера със студена вода до малко под ръба на горната камера и поставете капака на мястото му. ТРЯБВА ДА СЕ ВНИМАВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РАЗЛИВАНЕ НА НЕФИЛТРИРАНА ВОДА ПО ВЪНШНАТА СТРАНА НА КОРПУСА НА ФИЛТЪРА. Ако се разлее вода, моля, избършете я незабавно, за да избегнете потенциално замърсяване на филтрираната вода в долната камера. Позволете на цялата вода да се филтрира. Нашият филтър е изработен от керамика и съдържа въглерод: това означава, че частици могат да бъдат видими, когато водата се филтрира за първи път. Изплакнете следния брой камери през филтрите преди употреба (вижте таблицата).

Стъпка 3 – Почистване на филтъра

Поради филтрирането на частици замърсители от водата по време на употреба, дебитът на водата от филтъра може да се намали. За да възстановите дебита, измийте и подсушете ръцете си, след което извадете, почистете и сменете касетата, както е описано по-долу. Извадете касетата в съответствие с инструкциите за монтаж на филтъра, като внимавате да не замърсите резбовата част на монтажната основа с нефилтрирана вода. Занесете касетата до мивка. Дръжте касетата под течаща вода и я изтъркайте равномерно с твърда четка или кухненска гъба. Касетата е готова за поставяне обратно в корпуса на филтъра в съответствие с инструкциите за монтаж на филтъра.

Стъпка 4 – Изхвърляне на продукта

За да изхвърлите керамичните си филтри по отговорен начин, моля, следвайте тези указания. За керамичните филтри първо следвайте инструкциите за почистване и след това внимателно ги счупете, за да отделите пластмасовите компоненти (основа и вътрешен адаптер). След това керамичните и въглеродните елементи могат да бъдат натрошени и използвани като дренажен материал за саксии. Пластмасовите и гумените части, включително шайбите (EPDM), крилчатите гайки (PP GF (полипропилен, армиран със стъкло)), опорите (PPO и PPE) и адаптерите (ABS), също могат да бъдат рециклирани – моля проверете при местната служба за рециклиране.

ПРАВНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Липсата на небрежност или друго нарушение на задълженията от наша страна, инсталирането и използването на този продукте изцяло на Ваш риск. Вие трябва винаги да спазвате и да се съобразявате с нашите инструкции (независимо дали са изложени в ръководството за употреба на уреда или другаде) относно инсталирането и използването на този продукт. Ние не носим отговорност пред Вас за каквито и да било загуби или щети, правни спорове или конфликти на интереси и други неблагоприятни събития, които сте претърпели в резултат на неспазване или неизпълнение на нашите инструкции или в резултат на неправилна, безотговорна или небрежна употреба на продукта, или в резултат на събития извън нашия контрол. До максималната степен, позволена от приложимите закони, ние не даваме никакви гаранции, заявления или уверения (независимо дали изрични, имплицитни или други) относно годността, търгуемостта или пригодността на този продукт за каквато и да е неразумна или непредвидима цел. Това изключение не засяга Вашите законни права на потребител и не ограничава или ограничава по никакъв начин отговорността, която не може законно да изключим съгласно приложимите закони.

PL

Przetestowany i certyfikowany przez NSF International zgodnie z normami NSF/ANSI 42, 53, 401 i NSF/ANSI/CAN 372 w British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl &SS2 Ultra Fluoride Gravity Filter System 8,51 (2,25 USG) w celu redukcji: -

- Nominalna redukcja cząstek stałych; klasa 1
- Redukcja zmętnienia
- Redukcja cyst

Pojemność wkładu: 1500 litrów (400 USG) lub 6 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Krok 1 – Weryfikacja autentyczności i montaż

Wyjmij filtr z plastikowej torebki i sprawdź, czy podkładka znajduje się na miejscu i jest umieszczona na gwintowanym trzpieniu. Wejdź na stronę **Doulton.com/product-authentication** i wprowadź wymagane kody. Podczas montażu postępuj zgodnie ze szczegółową instrukcją montażu dołączoną do systemu filtrującego. Montaż grawitacyjnego systemu filtrującego przebiega następująco: Przełóż trzpień filtra cylindrycznego przez otwór w górnej komorze obudowy grawitacyjnej. Od spodu nakręć dostarczoną nakrętkę motylkową na trzpień i dokręć ręcznie — **NIE NAKRĘCAJ ZBYT MOCNO**. Zmontuj pozostałe elementy systemu zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu i przygotuj filtry przed użyciem. Aby zdemontować, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności, poluzowując nakrętkę motylkową i wyjmując filtr.

Nie należy używać w przypadku wody niebezpiecznej z mikrobiologicznego punktu widzenia lub o nieznanej jakości bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub po przejściu przez system. Systemy certyfikowane pod kątem redukcji cyst mogą być stosowane w przypadku wody dezynfekowanej, która może zawierać filtrowalne cysty. Wszelkie dodatkowe oświadczenia nie zostały ocenione przez NSF, więc nie są objęte certyfikacją dla tego produktu. *Wydajność i żywotność zależą od jakości wody i natężenia przepływu, przy którym woda jest filtrowana.

Krok 2 – Przygotowanie filtra

Umieść górną komorę na dolnej komorze. Upewnij się, że kranik wylotowy znajduje się w pozycji „wyłączonej". Ostrożnie napełnij górną komorę zimną wodą do poziomu tuż poniżej krawędzi górnej komory i umieść pokrywę na miejscu. NALEŻY ZAWSZE ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, ABY UNIKNĄĆ ROZLANIA NIEPRZEFILTROWANEJ WODY NA ZEWNĄTRZ OBUDOWY FILTRA. W PRZYPADKU ROZLANIA NALEŻY NATYCHMIAST WYTRZEĆ WODĘ, ABY UNIKNĄĆ POTENCJALNEGO ZANIECZYSZCZENIA WODY PRZEFILTROWANEJ W KOMORZE DOLNEJ. Należy poczekać, aż cała woda przepłynie przez filtr. Nasz filtr jest wykonany z ceramiki i zawiera węgiel: oznacza to, że podczas pierwszego filtrowania wody mogą być widoczne cząsteczki. Przed użyciem przepłucz przez filtry następującą liczbę komór (patrz tabela).

Krok 3-Czyszczenie filtra

Wwyniku filtrowania cząstek zanieczyszczeń z wody podczas użytkowania przepływ wody przez filtr może ulec zmniejszeniu. Aby przywrócić przepływ, umyji osusz ręce, a następnie wyjmij, wyczyść i wymień wkład w następujący sposób. Wyjmuj wkład zgodnie z instrukcją montażu filtra, uważając, aby nie zanieczyścić gwintowanej części mocowania nieprzefiltrowaną wodą. Zabierz wkład do zlewu. Trzymaj wkład pod bieżącą wodą i równomiernie wyszoruj go sztywną szczotką lub gąbką kuchenną. Wkład jest teraz gotowy do ponownego zamontowania w obudowie filtra zgodnie z instrukcją montażu filtra.

Krok 4 - Utylizacja produktu

Aby w odpowiedzialny sposób zutylizować filtry ceramiczne, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi. W przypadku filtrów ceramicznych należy najpierw zastosować się do instrukcji czyszczenia, a następnie ostrożnie je rozbić w celu oddzielenia elementów plastikowych (uchwytu i wewnętrznego adaptera). Elementy ceramiczne i węglowe można następnie rozdrobnić i wykorzystać jako materiał drenażowy do doniczek. Elementy plastikowe, w tym nakrętki motylkowe (PPGF (polipropyleń wzmocniony włóknem szklanym)) i uchwyty (PPOiPPE), również mogą nadawać się do recyklingu - prosimy o sprawdzenie tego w lokalnych punktach recyklingu. Przed utylizacją należy upewnić się, że wszystkie części są czyste i wolne od pozostałości, aby zapewnić skuteczny recykling.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

W przypadku braku zaniedbania lub innego naruszenia obowiązków z naszej strony, instalacja i użytkowanie tego produktu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Należy zawsze przestrzegać i stosować się do naszych instrukcji (określonych w instrukcji obsługi urządzenia lub w inny sposób) dotyczących instalacji i użytkowania tego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, spory prawne lub konflikty interesów oraz inne niekorzystne zdarzenia, które użytkownik poniesie w wyniku nieprzestrzegania lub nieprzestrzegania naszych instrukcji lub w wyniku niewłaściwego, nieodpowiedzialnego lub niedbałego użytkowania produktu lub w wyniku zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień (wyraźnych, dorozumianych lub innych) dotyczących przydatności, wartości handlowej lub odpowiedniości tego produktu do jakichkolwiek nieuzasadnionych lub nieprzewidywalnych celów. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności, której nie możemy zgodnie z prawem wyłączyć na mocy obowiązujących przepisów prawa.

PT

Testado e certificado pela NSF International de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53, 401 e NSF/ANSI/CAN 372 no British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl & SS2Ultra Fluoride Sistema de filtragem por gravidade 8,5 L (2,25 USG) para a redução de: -

- Redução nominal de partículas; Classe 1
- Redução da turbidez
- Redução de cistos

Capacidade do cartucho: 1.500 litros (400 USG) ou 6 meses, o que ocorrer primeiro.

Passo 1 - Autenticação e instalação

Retire o filtro do saco de plástico e verifique se a anilha está presente e colocada sobre o suporte roscado. Aceda a **Doulton.com/product-authentication** e introduza os códigos solicitados. Para a instalação, siga as instruções detalhadas fornecidas com o seu sistema de filtragem. A instalação do Sistema de Filtragem por Gravidade é realizada da seguinte forma: Insira a haste do suporte do cartucho através do orifício na câmara superior da caixa de gravidade. Por baixo, enrosque a porca borboleta fornecida na haste e aperte com os dedos — **NÃO APERTE EM EXCESSO**. Monte o resto do sistema de acordo com as instruções fornecidas com o seu sistema e prepare os filtros antes de utilizar. Para remover, inverta os passos, desapertando a porca borboleta e retirando o filtro.

Não utilize em locais onde a água seja microbiologicamente insegura ou de qualidade desconhecida sem desinfeção adequada antes ou depois do sistema. Os sistemas certificados para redução de cistos podem ser utilizados em água desinfetada que possa conter cistos filtráveis. Quaisquer alegações adicionais não foram avaliadas pela NSF, pelo que não são suportadas pela certificação deste produto. *O desempenho e a vida útil dependem da qualidade da água e da taxa de fluxo em que a água é filtrada.

Passo 2 - Condicionar o Filtro

Coloque a câmara superior sobre a câmara inferior. Certifique-se de que a torneira de saída está na posição «desligada». Encha cuidadosamente a câmara superior com água fria até um pouco abaixo da borda da câmara superior e coloque a tampa no lugar. DEVE TER-SE CUIDADO EM TODOS OS MOMENTOS PARA EVITAR O DERRAMAMENTO DE ÁGUA NÃO FILTRADA PELA PARTE EXTERNA DA CAIXA DO FILTRO. SE OCORRER DERRAMAMENTO, LIMPE IMEDIATAMENTE PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO POTENCIAL DA ÁGUA FILTRADA NA CÂMARA INFERIOR. Deixe toda a água passar pelo filtro. O nosso filtro é feito de cerâmica e contém carvão: isto significa que podem ser visíveis partículas quando a água passa pelo filtro pela primeira vez. Lave o número de câmaras indicado através dos filtros antes da utilização (consulte a tabela).

Passo 3 - Limpeza do filtro

Devido à filtragem de partículas contaminantes da água durante a utilização, o fluxo de água do filtro pode diminuir. Para restaurar o fluxo, lave e seque as mãos e, em seguida, remova, limpe e substitua o cartucho da seguinte forma. Remova o cartucho de acordo com as instruções de instalação do filtro, tomando cuidado para não contaminar a parte roscada do suporte com água não filtrada. Leve o cartucho para uma pia. Segure o cartucho sob água corrente e esfregue uniformemente com uma escova dura ou esfregão de cozinha. O cartucho está agora pronto para ser recolocado no alojamento do filtro, de acordo com as instruções de instalação do filtro.

Passo 4 - Eliminação do produto

Para eliminar os seus filtros de cerâmica de forma responsável, siga estas orientações. No caso dos filtros de cerâmica, siga primeiro as instruções de limpeza e depois parta-os cuidadosamente para separar os componentes de plástico (suporte e adaptador interno) .Os elementos de cerâmica e carvão podem então ser triturados e reutilizados como material de drenagem para vasos de plantas. As peças de plástico e borracha, incluindo anilhas (EPDM), porcas borboleta (PP GF (polipropileno reforçado com fibra de vidro)), suportes (PPO e PPE) e adaptadores (ABS) também podem ser recicláveis — por favor, verifique com o seu serviço de reciclagem local.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL

Na ausência de qualquer negligência ou outra violação de dever por nossa parte, a instalação e utilização deste produto são inteiramente por sua conta e risco. Deve sempre observare cumprir as nossas instruções (sejam elas estabelecidas no manual do aparelho ou de outra forma) relativas à instalação e utilização deste produto. Não seremos responsáveis perante si por quaisquer perdas ou danos, disputas legais ou conflitos de interesses e outros eventos adversos que venha a sofrer como resultado da sua falha em observar ou cumprir as nossas instruções ou que resultem do uso indevido ou irresponsável ou negligente do produto ou como resultado de quaisquer eventos fora do nosso controlo. Na medida máxima permitida por quaisquer leis aplicáveis, não oferecemos qualquer garantia, representação ou garantia (seja expressa, implícita ou de outra forma) relativamente à adequação, comercialização ou adequação deste produto para qualquer finalidade irracional ou imprevisível. Esta isenção de responsabilidade não afeta os seus direitos legais de consumidor nem restringe ou limita qualquer responsabilidade que não possamos excluir legalmente ao abrigo de quaisquer leis aplicáveis.

SK

Testované a certifikované organizáciou NSF International podľa noriem NSF/ANSI 42, 53, 401 a NSF/ANSI/CAN 372 v systéme British Berkefeld SS2 Ultra Sterasyl & SS2 Ultra Fluoride Gravity Filter System 8,51 (2,25 USG) na redukciu: -

- Nominálna redukcia častíc; trieda 1
- Redukcia zákalu
- Redukcia cýst

Kapacita kazety: 1500 litrov (400 USG) alebo 6 mesiacov, podľa toho, čo nastane skôr.

Krok 1 – Overenie pravosti a inštalácia

Vyberte filter z plastového vrecka a skontrolujte, či je pritomná podložka a či je nasadená na závitovom držiaku. Navštívte stránku **Doulton.com/product-authentication** a zadajte požadované kódy. Pri inštalácii postupujte podľa podrobných inštalačných pokynov dodaných s vaším filtračným systémom. Inštalácia gravitačného filtračného systému prebieha takto: Vložte tyč držiaka filtra cez otvor v hornej komore gravitačného puzdra. Zospodu navlečte dodanú krídlovú maticu na tyč a dotiahnite ju rukou – **NEPRETIÁHNITE**. Zostavte zvyšok systému podľa pokynov dodaných so systémom a pred použitím filtre pripravte. Na demontáž postupujte v opačnom poradí – povolte krídlovú maticu a sviečku vyberte.

Nepoužívajte v prípade, ak je voda mikrobiologicky nebezpečná alebo neznámej kvality bez adekvátnej dezinfekcie pred alebo za systémom. Systémy Certifikované na redukciu cýst môžu byť použité na dezinfikovanú vodu, ktorá môže obsahovať filtrovateľné cysty. Žiadne ďalšie tvrdenia neboli hodnotené organizáciou NSF, a preto nie sú podporené certifikáciou pre tento produkt. *Výkon a životnosť závisia od kvality vody a prietoku, pri ktorom je voda filtrovaná.

Krok 2 – Kondicionovanie filtra

Nasaďte hornú komoru na spodnú komoru. Uistite sa, že výtokový kohútik je v polohe „vypnutý". Opatrne naplňte hornú komoru studenou vodou tesne pod okraj hornej komory a nasaďte veko. VŽDY JE POTREBNÉ DBAŤ NA TO, ABY SA NEVYLIALA NEFILTROVANÁ VODA PO VONKAJŠEJ STRANE SKRÍŇE FILTRA. AK DOJDE K ROZLIATIU, IHNEĎ HO UTRITE, ABY STE PREDIŠLI MOŽNEJ KONTAMINÁCII VAŠEJ FILTROVANEJ VODY V SPODNEJ KOMORE. Nechajte pretekať všetku vodu. Náš filter je vyrobený z keramiky a obsahuje uhlie: to znamená, že pri prvom pretekaní vody môžu byť viditeľné častice. Pred použitím prepláchnite filtrovým systémom nasledujúci počet komôr (pozri tabuľku).

Krok 3 - Čistenie filtra

V dôsledku filtrácie častíc znečisťujúcich látok z vody počas používania sa môže priepustnosť filtra znížiť. Na obnovenie priepustnosti si umyte a osušte ruky, potom vyberte, vyčistite a vymeňte kazetu nasledujúcim spôsobom. Vyberte kazetu v súlade s inštrukciami na inštaláciu filtra a dajte pozor, aby ste neznečistili závitovú časť držiaka nefiltrovanou vodou. Kazetu odneste k umývadlu. Držte kazetu pod tečúcou vodou a rovnomerne ju vydrhnite tvrdou kefou alebo kuchynskou špongiou. Kazeta je teraz pripravená na výmenu do puzdra filtra v súlade s návodom na inštaláciu filtra.

Krok 4 – Likvidácia výrobku

Ak chcete zodpovedne zlikvidovať keramické filtre, postupujte podľa týchto pokynov. V prípade keramických filtrov najprv postupujte podľa pokynov na čistenie a potom ich opatrne rozlomte, aby ste oddelili plastové komponenty (držiak a vnútorný adaptér). Keramické a uhlíkové prvky je potom možné rozdrviť a použiť ako drenážny materiál do kvetináčov. Plastové a gumové časti, vrátane podložiek (EPDM), krídlových matíc (PP GF (polypropylén plnený sklenenými vláknami)), držiakov (PPO a PPE) a adaptérov (ABS), môžu byť tiež recyklovateľné – prosím, overte si to u miestneho zberu odpadu.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Ak zo strany našej spoločnosti nedošlo k žiadnej nedbanlivosti alebo inému porušeniu povinnosti, inštalácia a používanie tohto produktu je výlučne na vaše vlastné riziko. Musíte vždy dodržiavať a riadiť sa našimi pokynmi (uvedenými v návode na použitie zariadenia alebo inak) týkajúcimi sa inštalácie a používania tohto produktu. Nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, právne spory alebo konflikty záujmov a iné nepriaznivé udalosti, ktoré utrpíte v dôsledku nedodržania alebo nesplnenia našich pokynov alebo inak vyplývajúce z nesprávneho, nezodpovedného alebo nedbanlivého používania produktu alebo v dôsledku akýchkoľvek udalostí mimo našej kontroly. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi neposkytujeme žiadnu záruku, výhlásenie ani garanciu (či už výslovnú, implicitnú alebo inú) týkajúcu sa vhodnosti, obchodovateľnosti alebo použiteľnosti tohto produktu na akýkoľvek neprimeraný alebo nepredvídateľný účel. Toto vylúčenie zodpovednosti nemá vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa ani inak neobmedzuje alebo neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemôžeme zákonne vylúčiť podľa platných zákonov.